

m2r Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A
(нержавеющая сталь A4/316)


Артикул	Диаметр анкера и бура d _б , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t _{по} , мм	Глубина отверстия h _г , мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
3300605 ¹⁾	6	50	5	45	SW10	100
3300606	6	65	10	55	SW10	100
3300805 ¹⁾	8	50	5	45	SW13	100
3300806 ¹⁾	8	60	10	45	SW13	100
3300808	8	80	10	65	SW13	100
3300885	8	85	15	65	SW13	100
3300809	8	95	25	65	SW13	100
3300811	8	115	45	65	SW13	100
3301006 ¹⁾	10	60	5	50	SW17	100
3301007 ¹⁾	10	70	10	50	SW17	100
3301009	10	95	15	75	SW17	100
3301011	10	110	30	75	SW17	50
3301012	10	125	45	75	SW17	50
3301014	10	140	60	75	SW17	50
3301016	10	160	80	75	SW17	50
3301018	10	180	100	75	SW17	25
3301208 ¹⁾	12	80	5	65	SW19	50
3301211	12	110	15	90	SW19	50
3301212	12	125	30	90	SW19	50
3301214	12	145	50	90	SW19	50
3301216	12	165	70	90	SW19	50
3301218	12	185	90	90	SW19	50
3301611 ¹⁾	16	115	10	90	SW24	25
3301613	16	130	15	100	SW24	25
3301614	16	145	30	100	SW24	25
3301616	16	160	45	100	SW24	25
3301618	16	180	65	100	SW24	25
1442016 ¹⁾	20	160	30	130	SW30	20

¹⁾ Не является частью Европейского Технического Свидетельства.

m2f Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A
(горячеоцинкованная сталь)


Артикул	Диаметр анкера и бура d _б , мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина t _{по} , мм	Глубина отверстия h _г , мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
3400605	6	50	5	45	SW10	100
3400606	6	65	10	55	SW10	100
3400805	8	50	5	45	SW13	100
3400806	8	60	10	45	SW13	100
3400808	8	80	10	65	SW13	100
3400809	8	95	25	65	SW13	100
3400811	8	115	45	65	SW13	100
3401006	10	60	5	50	SW17	100
3401007	10	70	10	50	SW17	100
3401009	10	95	15	75	SW17	100
3401011	10	110	30	75	SW17	50
3401012	10	125	45	75	SW17	50
3401014	10	140	60	75	SW17	50
3401016	10	160	80	75	SW17	50
3401018	10	180	100	75	SW17	25
3401208	12	80	5	65	SW19	50
3401211	12	110	15	90	SW19	50
3401212	12	125	30	90	SW19	50
3401214	12	145	50	90	SW19	50
3401216	12	165	70	90	SW19	50
3401218	12	185	90	90	SW19	50
3401609	16	90	5	65	SW24	25
3401611	16	115	10	90	SW24	25
3401613	16	130	15	100	SW24	25
3401614	16	145	30	100	SW24	25
3401616	16	160	45	100	SW24	25
3402016	20	160	30	130	SW30	20

